

舞台照明設備

苫小牧市民会館

〒053-0018 北海道苫小牧市旭町 3-2-2
TEL 0144(33)7191 FAX 0144(33)7194

■ディスプレイ

▽Cue プラズマディスプレイ×1

▽SETTING (レベル) カラーCRTディスプレイ×1

▽SET UP カラーCRTディスプレイ×1

■外部記憶装置 3.5 インチ 1 Mbytes FDD×2

■SETTING 用キーボード 1 式

■SET UP 用キーボード α ニューメリックキーボード

■バックアップシステム CPU デュアルシステム

■ワイヤレスコントローラー 送信器×1 受信器×2
(309MHz 帯使用)

■コモス対応

ホール照明設備概要

■設備容量	500KVA
■調光方式	位相制御方式
■舞台調光器	3Kw×420台／6Kw×24台
■客席調光器	6Kw×6台
■舞台負荷回路数	450回路

照明操作卓

TOSHIBA-T5000

■制御チャンネル数	512ch
■記憶シーン数	最大1000シーン
■パート分割数	10パート
■パート手動再生/MIXING ウィール	10本
■パッチ場面数	6場面
■プリセットフェーダーch	100ch×3段切り替えで300ch×1段
■A/Bクロスフェーダー	1組
■サブマスターフェーダー	20本
● エフェクト機能 (最大4パターン同時実行可能)	
▽パターン数	20パターン
▽ステップ数	1パターンあたり30ステップ
▽時間	0.1～9.9秒 0.05秒単位
■ムーブウィール (IN/OUT)	1組
■手動ムーブフェーダー (UP/DOWN)	1組
● 時間軸記憶	
▽フェードイン/フェードアウトタイム	0～999.9秒 0.1秒単位
▽ディレイタイム	0～999.9秒 0.1秒単位
▽ウエイトタイム	0～999.9秒 0.1秒単位

舞 台 照 明 設 備

■	アッパーホリゾンライト	500w×15灯	12回路	6色
■	ローホリゾンライト	300w×22灯	60A.12回路	6色
■	第4サスペンションライト	20A・30A・C型各1ヶ口	36回路	
	▽PARライト SPHⅡ型	1000W (丸茂)		12台
	▽FQB型	1500W (丸茂)		9台
■	第3サスペンションライト	20A・30A・C型各1ヶ口	36回路	
	▽FQH型	1000W (丸茂)		20台
■	第2ボーダーライト	150W×88灯・4色	サス切替え12回路	
	▽2BC	20A・30A・C型各1ヶ口	24回路	
	▽FQH型	1000W (丸茂)		20台
■	第2サスペンションライト	20A・30A・C型各1ヶ口	36回路	
	▽FQH型	1000W (丸茂)		20台
■	第1ボーダーライト	150W×88灯・4色	12回路	
■	第1サスペンションライト	20A・30A・C型各1ヶ口	36回路	
	▽FQH型	1000W (丸茂)		22台
	▽LNC型	500W (丸茂)		2台
■	プロセニウムボーダーライト	200W×100灯 4色	サス切替え12回路	
■	プロセニウムサスペンションライト	20A・30A・C型各1ヶ口	36回路	
	▽FQH型	1000W (丸茂)		12台
	▽CSQ型	1000W (丸茂)		1台
■	上下トーマンタルライト	20A・C型2ヶ口	3回路	
■	上下フロントライト	30A・C型2ヶ口	64回路	
	▽LNH型	1000W (丸茂)		32台
	▽LNC型	1000W (丸茂)		32台

■シーリングライト 30A・C型1ヶ口 43回路

▽LNC型 1500W (丸茂) 37台

▽ECLQ型 2000W (丸茂) 5台

■フットライト 100W×120灯 (上下共通) 30A・C型4ヶ口×2 4回路

■上下花道フットライト 100W×36灯 2回路

▽フロアーコンセント切替 30A・C型2ヶ口 2回路

■フロアーコンセント

▽舞台前 30A・C型1ヶ口×2
30A・C型2ヶ口×2
30A・C型3ヶ口×2 } 12回路

▽上下舞台袖 30A・C型2ヶ口×2
30A・C型3ヶ口×2
30A・C型4ヶ口×10 } 50回路

▽舞台後 30A・C型2ヶ口×2
30A・C型3ヶ口×6 } 22回路

▽LH上下 60A・C型3ヶ口×2 12回路

■客席ミラーボール

▽MB—45型 (RDS) 1台

■センターピンスポットライト

▽3001SR型-3000W クセノンピンスポットライト (ウシオユーテック)
..... 2台

▽3002SR型-3000W クセノンピンスポットライト (ウシオユーテック)
..... 2台

移 動 器 具

500W 平凸スポットライト LNC-2型 (吊り込み2台含む) 19台
500W フットスポットライト FSP型 (丸茂) 6台(白×5台 黒×1台)
500W シンプルライト (ナロー) SPH型 (丸茂) 24台
500W PAR ライト (ミディアム) 64J型 (日本コーバン) 20台
575W ソースフォーエリススポットライト 436型 (ETC社) 10台
750W ソースフォーエリススポットライト 450型 (ETC社) 6台
1000W ロケーションライト LC-2型 (RDS) 10台
1000W 平凸スポットライト QTS型 (RDS) 11台
1000W 平凸スポットライト CSQ型 (丸茂) 20台
1000W シンプルライト (ナロー) SPH-II型 (丸茂) 38台
1000W シンプルライト (ナロー) SPH-III型 (丸茂) 8台
1500W フレネルスポットライト FQ型 (丸茂) 12台
650W ハイクオリティカッターライト ITO型 (丸茂) 12台

▼ITO オプションアクセサリ	アイリスシャッター 8台
	自在カッター 4台
	スライドチェンジャー 4台
	センターレスマシン 6台
	パターンプレート 各種

三又二段スタンド SP-I型 (松村)
 ST-II型 (丸茂) 26台
ハイスタンド SP-H型 (松村) 4台
1k補助スタンド 105-3型 (RDS) 7台
平置ベース (松村) (丸茂) 40個
平置ベース (四角) 20個
ハンガー (松村) (丸茂) (RDS) 45個
アルミハンガー (RDS) 50個
ロングハンガー (松村) (RDS) 22本
自在ハンガー FH-L型 (松村) 14本
バンドア 30枚

(内20枚 FQH用)

特 殊 効 果 器 具

500W エフェクトスポットライト	EQS-5型 (RDS)	2台
1000W エフェクトスポットライト	EQS-10型 (RDS)	6台
ディスクマシン	EDM型 (RDS)	4台
エフェクトマシンディスクプレート	EFD型 (松村) 雨・雪・雲	各2枚
スパイラルマシン	ESM型 (RDS)	2台
スライドキャリア		2台
オブジェクトレンズ	MOL-4型・ミニエフェクト用 (RDS)	2本
	MOL-6型・ミニエフェクト用 (RDS)	2本
	MOL-8型・ミニエフェクト用 (RDS)	2本
	OL-4型 (RDS)	4本
	OL-6型 (RDS)	4本
	OL-8型 (RDS)	2本
ソースフォーエリススポットライト・レンズチューブ (ETC 社)		
	400LT-50°	8本
	400LT-36°	12本
	400LT-26°	4本
レインボウマシン	RVW-750 (日本応用光学)	1台
ミラーボール	MB-30型 (RDS)	1台
	MB-0型 (RDS)	1台
マルチストロボ	EFL-600型 300W×2RDS 灯 (RDS)	1台
波エフェクト	(丸茂)	2台
ドラムマシン	(丸茂)	1台
オーロラマシン	DF-3型 (松村)	1台

■延長コード	30A→20A	62本
	30A→20A (1.5m)	19本
	30A→30A	16本
	20A→20A (1.5m)	19本
	30A→30A (3ch マルチ)	2本

■変換コード	C-T (20A)	45本
	30A→20A (分岐コード)	21本
	30A→30A (分岐コード)	6本
	20A→20A (分岐コード)	17本
	20A→20A (分岐コード) 平	12本
	20A→20A (3分岐コード)	3本
	60A→30A	4本
	60A→30A (2分岐ボックス)	2本
	60A→30A (2分岐ボックスブレーカ付)	3本
	30A→60A	2本